

ИНН /КПП 6319183127/631901001
ОГРН 1146319006481
Расч/счет 407 028 100 000 000 001 35
Корр/счет 301 018 102 360 100 007 42
Банк АО «КОШЕЛЕВ-БАНК», г. Самара
БИК 043601742
Юр. адрес 443063, г. Самара, ул. Сердобская, д. 5, оф. 17
Факт. адрес 443063, г. Самара, ул. Сердобская, д. 5, оф. 17
Телефон/факс +7 (846) 201-14-08
Эл. почта sales@samenergotrans.ru



**САМ
ЭНЕРГО
ТРАНС**

Опросный лист на заказ размольного оборудования

Организация			
ФИО			
Должность			
Страна		Город	
Индекс		Адрес	
Код города		Тел.	
Факс		E-mail	http: <input type="text"/>

1. Типы выпускаемых мельниц:	
1.1. Шаровые сухого помола	<input type="text"/> <i>наименование</i>
1.2. Шаровые мокрого помола	<input type="text"/> <i>наименование</i>
1.3. Стержневые мокрого помола	<input type="text"/> <i>наименование</i>

2. Тип футеровки корпуса для мельниц: *резиновая** *металлическая*

Примечание:

1. Мельницы с резиновой футеровкой могут быть применены в следующих условиях:

- в мельнице должна быть среда нейтральная, допускается кислотность не более pH – 8-10 единиц;*
- температура среды не выше 80 °С;*
- диаметр загружаемых шаров не более 80 мм;*
- размер загружаемого материала не более 25-30 мм.*

При указанных условиях эксплуатации преимущества резиновой футеровки следующее:

- снижается уровень шума до санитарных норм без применения звукоизолирующих кожухов;*
- вес футеровки снижается в 4 раза;*
- сокращаются затраты на монтаж и демонтаж футеровки.*

2. Вариант питателя для мельниц: *питатель барабанный* *питатель комбинированный*

5. Влажность продукта для мельниц сухого помола, % (не более 2)	<input type="text"/>
6. Необходимость в шкафе управления:	<input type="checkbox"/> <i>да</i> <input type="checkbox"/> <i>нет</i>
7. Место установки мельницы:	<input type="checkbox"/> <i>в помещении</i> <input type="checkbox"/> <i>открытая площадка</i>
8. Диапазон температур окружающего воздуха, °С	<input type="text"/>
9. Влажность окружающего воздуха, %	<input type="text"/>

Дата заполнения:

Подпись

М.П.